

C.N.L. DRYP

TRYKKOMPENSERENDE DRYPDYSE

- Trykkompenserende dyse, specielt udviklet til at lukke efter hver vanding.
- Forebygger afdræning fra systemet, og eliminerer dermed problemer med luftlommer i slangerne.
- Forhindrer afdræning af vand til lavere liggende arealer.
- Den mest nøjagtige vandingsform i væksthuse med impuls-vanding, idet vandet fastlåses i systemet uden tryktab, og derfor sikrer ensartet vanding fra start til slut.
- Ydelsen påvirkes ikke af varierende vandtryk, vandkvalitet eller skrånende arealer.



Lavtydende CNL
Til gartnerier, drivhuse og anlægsgartnerere.



Højtydende CNL
Til plantager og andre større arealer.



"WOODPECKER" CNL
Alle CNL dyser kan også leveres med slangestuds. Passer til lukkeprop og manifold.



Manifold
Drypfordeling op til 4



Lukkeprop
Lukker/åbner for hvert enkelt dryp efter plantens behov.

	Flow rate (l/h)	Tryk Max - Min. (m) (m)	Drypafstand (m)				
			0.25	0.50	0.75	1.00	1.25
Lav	2	30-10	172	284	377	458	531
		25-10	155	257	339	413	480
		20-10	135	222	294	357	415
	4	30-10	110	182	242	294	341
		25-10	99	165	218	265	307
		20-10	86	142	189	229	266
8.5	30-10	67	112	149	182	211	
	25-10	61	101	135	164	191	
	20-10	53	88	117	142	165	
Høj	3.2	30-10	127	210	279	339	393
		25-10	115	190	252	306	355
		20-10	99	164	217	265	307
	6	30-10	87	145	192	235	277
		25-10	79	131	174	212	246
		20-10	68	113	150	183	212
	11.8	30-10	34	58	78	97	113
		25-10	30	53	71	88	102
		20-10	26	46	61	76	88

